



ARBEITSMASCHINEN

VIEL POWER BRAUCHT PROFESSIONELLE SITZE

Fit für harte Arbeitseinsätze.

Im rauen Arbeitsalltag werden nicht nur die Maschinen in langen Schichten schwer beansprucht – auch der Mensch, der die Maschine steuert, muss oft so einiges aushalten. Die Ausstattung der Sitze nach ergonomischen Gesichtspunkten, um den Bewegungsapparat der Mitarbeiter zu schützen und zu schonen, ist dabei für viele Sitzhersteller nicht unbedingt selbstverständlich.

Wenn es nach uns geht, schon: König ist das Unternehmen, das von Anfang an die ergonomisch und orthopädisch korrekte Gestaltung seiner Sitze in den Mittelpunkt gestellt hat – sowohl bei der Neuentwicklung und Perfektionierung wie auch bei der kundenspezifischen Anpassung. Natürlich ohne dabei die Anforderungen an Funktionalität und Robustheit für ein breites Spektrum von Anwendungen zu vernachlässigen. Also, egal ob für Industrie, Bau, Landwirtschaft oder Spezialanwendungen: Investieren Sie in funktionale und langlebige Sitze. Aber investieren Sie vor allem in die Gesundheit Ihrer Mitarbeiter.

ARBEITSMASCHINEN

VIEL POWER BRAUCHT PROFESSIONELLE SITZE

K 80

SCHLANKER SITZ FÜR EINGEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE
LEICHTE SEITENFÜHRUNG

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 885 mm
Gesamtbreite: 410 mm
Sitzbreite: 410 mm
Sitztiefe: 390 mm
Kopfstütze: integriert

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung



OPTIONEN:

Armlehnen rechts, links oder beidseitig
12-V- oder 24-V-Heizung
Kunstleder

Der K 80 ist unser schlanker Spezialstuhl für eingeeengte Platzverhältnisse. Er bietet ein ergonomisch geformtes Rückenkissen sowie eine Rückenlehne mit leichter Seitenführung und integrierter Kopfstütze.

K 210 MV

VIELSEITIGER SITZ – SCHMALE VERSION
ERGONOMISCH, INDIVIDUELL ANPASSBAR

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 670 mm
Gesamtbreite: 480 mm
Sitzbreite: 455 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Handrad beidseitig
Lehne klappbar
Strapazierfähiger Stoff aus König-Designprogramm



OPTIONEN:

2-Wege- oder 4-Wege-Schukra
Sitzbelegungserkennung
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Drehplatte
Elektrische Schukra-Lendenwirbelstütze
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
2-Punkt-Beckengurt
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

K 81

SITZ FÜR EINGEENGTE PLATZVERHÄLTNISSE
– VERKÜRZTE RÜCKENLEHNE

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 490 mm
Gesamtbreite: 395 mm
Sitzbreite: 395 mm
Sitztiefe: 355 mm
Kopfstütze: 100 – 200 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Ausziehbare Nackenstütze
Handrad links
Armlehnenvorbereitung rechts
Strapazierfähiger Stoff aus König-Designprogramm



OPTIONEN:

Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Kunstleder
Adapter RC 1 zur Anbindung an div. Federungen

Dieser Spezialstuhl für eingeeengte Platzverhältnisse besitzt eine verkürzte Rückenlehne mit hüftstabilisierender Seitenführung und höhenverstellbarer Nackenstütze. In Verbindung mit dem Adapter RC 1 ist er bei fast allen gängigen Schmalspurtraktoren mit der Serienfederung kompatibel.

K 210 MV G

MIT INTEGRIERTEM GURT – SCHMALE VERSION

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 670 mm
Gesamtbreite: 480 mm
Sitzbreite: 455 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

Integrierter 3-Punkt-Gurt
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Handrad beidseitig
Strapazierfähiger Stoff aus König-Designprogramm



M1/N1 GEPRÜFT

OPTIONEN:

2-Wege- oder 4-Wege-Schukra
Sitzbelegungserkennung
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Drehplatte
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

Auch als K7000 MV/210 GL erhältlich.
Gurtsitz Leichtbau, geprüft nach M2/N2

Abb. können Optionen enthalten.



K 210

DER VIELSEITIGE – OHNE GURT

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 670 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 485 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Handrad beidseitig
Lehne klappbar
Strapazierfähiger Stoff aus König-Designprogramm



OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenkissen
2-Wege- oder 4-Wege-Schukra
Sitzbelegungserkennung
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Drehplatte
Elektrische Schukra-Lendenwirbelstütze
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
2-Punkt-Beckengurt
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

K 210 U

KOMFORTLÖSUNG FÜR KRANKKABINEN
U-AUSSCHNITT MIT SITZTIEFENVERSTELLUNG

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 695 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 530 mm
Sitztiefe: 330 – 500 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Sitzteil mit U-Ausschnitt
Sitztiefenverstellung



OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenkissen
2-Wege- oder 4-Wege-Schukra
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
Sitzbelegungserkennung
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Elektrische Schukra-Lendenwirbelstütze
2-Punkt-Beckengurt/Hosenträgergurt
Kopfstütze höhen- und neigungsverstellbar

K 210 G

DER VIELSEITIGE – MIT GURT

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 670 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 485 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

Integrierter 3-Punkt-Gurt
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Handrad beidseitig
Lehne klappbar
Strapazierfähiger Stoff aus König-Designprogramm



M1/N1 GEPRÜFT

OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenkissen
2-Wege- oder 4-Wege-Schukra
Sitzbelegungserkennung
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Drehplatte
Elektrische Schukra-Lendenwirbelstütze
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

Auch als K 210 GL erhältlich. Leichtbau, 6 kg
leichter als K210 G, geprüft nach M2/N2

K 340

ORTHOPÄDISCHE BASISAUSSTATTUNG

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 720 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 525 mm
Sitztiefe: 450 – 580 mm
Kopfstütze: 200 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

4-Wege-Schukra
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze
Sitztiefenverstellung
Lehne klappbar



OPTIONEN:

Elektrische 2-Wege-Schukra
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Armlehnen
Heizung
Leder
Kopfstütze höhen- und neigungsverstellbar

Der Elektroanschluss erfolgt kundenspezifisch,
entweder über Einzelschalter oder Bedienpanel, sofern
ausreichend Platz im Fahrerraum
vorhanden ist.

Das neue Rückenteil mit serienmäßiger 4-Wege-Schukra gewährleistet trotz ausgeprägter Seitenführungen größte Bewegungsfreiheit, orthopädisch korrekte Rückenpositionierung und optimale Anpassung im Lendenbereich. Das neue Sitzteil nimmt Druck von den Oberschenkeln, die Seitenführungen stabilisieren das Gesäß und tragen so zu entspanntem Sitzen über lange Zeit bei.

K 210 500

DIE ORTHOPÄDISCH KORREKTE
AKTIVLÖSUNG FÜR DEN STAPLERBEREICH

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 560 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Gesamttiefe: 625 mm
Sitzbreite: 465 mm
Sitztiefe: 465 mm
Kopfstütze: 180 – 235 mm
Lochbild: 405 x 282 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung



OPTIONEN:

2-Wege-Schukra
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
12-V- oder 24-V-Heizung
Sitzbelegungserkennung
2-Punkt-Beckengurt
Nackenschutz höhenverstellbar

Der Industriesitz ist mit einer kurzen Rückenlehne
(500 mm) ausgestattet und eignet sich für unter-
schiedlichste Baumaschinen und Großstapler.

K 55

BEGLEITSITZ FÜR HÄNGENDEN ANBAU

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 940 mm
Gesamtbreite: 425 mm
Sitzbreite: 360 mm
Sitztiefe: 440 mm
Kopfstütze: integriert



Der K 55 wurde als Begleitsitz mit integrierter
Kopfstütze für hängenden Anbau im hinteren
Fahrerabteil entwickelt. Zum Einsatz kommt er
beispielsweise in Sanitätsfahrzeugen und im Mili-
tärbereich. Bei Nichtgebrauch lässt sich das Sitzteil
platzsparend nach oben wegklappen.

Abb. können Optionen enthalten.



K 766

BEGLEITSITZ MIT ZWEIFACH VERSTELLBARER KOPFSTÜTZE, WEGKLAPPBAR

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 670 mm
Gesamtbreite: 490 mm
Gesamttiefe: 550 mm
Sitzbreite: 320 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 440 mm
Spurmaß: 190 – 255 mm



OPTIONEN:

Armlehnen

Der K 766 ist ein Begleitsitz mit höhen- und neigungsverstellbarer Kopfstütze für hängenden Aufbau im hinteren Fahrgastraum und wird ebenfalls etwa in Sanitätsfahrzeugen und im Militärbereich verwendet. Der Sitzteil lässt sich bei Nichtgebrauch platzsparend nach oben wegklappen.

K 150

SCHAFFT RAUM BEI EINGEENGTEN PLATZVERHÄLTNISSEN

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 720 mm
Gesamtbreite: 550 mm
Sitzbreite: 530 mm
Sitztiefe: 470 mm

AUSSTATTUNG:

Beckengurt
verstellbare Kopfstütze



OPTIONEN:

Armlehnen
Sitzkontaktmatte
2-Wege-Schukra
Handrad links
Heizung
Sitztiefeverstellung STV
div. Federpakete

K 410

INTEGRIERTE KOPFSTÜTZE MIT ZUSÄTZLICHER SCHULTERUNTERSTÜTZUNG

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 990 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 525 mm
Sitztiefe: 450 – 580 mm
Kopfstütze: integriert

AUSSTATTUNG:

Halswirbelsäulenverstellung HWSV
4-Wege-Schukra
Integrierte Kopfstütze
Langes Rückenteil
Sitztiefeverstellung



OPTIONEN:

Elektrische 2-Wege-Schukra
Elektrische Lehnenneigungsverstellung
Armlehnen links, rechts oder beidseitig
Heizung
Leder

Elektroanschluss kundenspezifisch über Einzelschalter oder entsprechendes Elektropaket mit Bedienpanel, sofern ausreichend Platz im Fahrerraum.

Vielseitig einsetzbar, auch für Baumaschinen. Speziell neu konzipiert zur Stabilisierung und Entlastung beim Langzeitsitzen. Ausgeprägte Seitenführungen an Sitz und Lehne, zusätzliche Führungen um Schulterbereich für optimale Abstützung, extralanges Rückenteil, Halswirbelsäulenverstellung

K 730 G

SCHMALER BEGLEITSITZ MIT LEHNENSCHNELLENTRIEGELUNG

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 700 mm
Gesamtbreite: 480 mm
Sitzbreite: 420 mm
Sitztiefe: 450 mm
Kopfstütze: 180 – 235 mm

AUSSTATTUNG:

Integrierter 3-Punkt Gurt
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung mit Schnellentriegelung
Lehne waagrecht nach vorne abklappbar



M3/N3 GEPRÜFT

OPTIONEN:

Sitzkontaktschalter
verstellbare Kopfstütze

Der Sitz ist mit optioneller Kopfstütze K07 abgebildet

K 620

MULTIFUNKTIONAL EINSETZBAR

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 520 mm
Sitzbreite: 485 mm

AUSSTATTUNG:

Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Lehne klappbar
Extraflache Seitenführungen an Sitz und Lehnenenteil



OPTIONEN:

4-Wege-Schukra
Armlehnen
Heizung
Leder

Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze

Der Elektroanschluss erfolgt kundenspezifisch, entweder über Einzelschalter oder entsprechendes Elektropaket mit Bedienpanel, sofern ausreichend Platz im Fahrerraum vorhanden ist.

Flache Seitenführungen an der Lehne, der bequeme Einstieg sowie ein ergonomisches Sitzkissen: ein äußerst vielseitig verwendbarer Sitz, der in puncto Orthopädie und Ergonomie keine Wünsche offen lässt.

K 310 / K 310 G / K 310 HG

ORTHOPÄDISCH KORREKT UND BEQUEM MIT AUSZUGSITZTEIL

TECHNISCHE DATEN:

Gesamthöhe: 660 mm
Gesamtbreite: 525 mm
Sitzbreite: 540 mm
Sitztiefe: 540 – 590 mm
Kopfstütze: 190 – 260 mm

AUSSTATTUNG:

4-Wege-Schukra
Lehne klappbar
Stufenlose Lehnenneigungsverstellung
Sitzteil ausziehbar



K 310 G/HG IST M1/N1 GEPRÜFT

OPTIONEN:

Aktivlamellen im Rückenrücken RD
Armlehnen rechts, links oder beidseitig
Heizung
Leder
Elektropaket 2
Höhen- und neigungsverstellbare Kopfstütze
Rückenrücken flach
Sitzkissen superflach
3-Punkt-Gurt li/re
4-Punkt-Hosenträgergurt

Abb. können Optionen enthalten.



MEHR INFOS:

Wenn Sie sich näher über unsere Produktlinien und Produkte informieren wollen: Broschüren zu den verschiedenen Bereichen senden wir Ihnen gerne per Post zu, Sie finden diese aber auch bei uns im Internet zum Download im PDF-Format.

Änderungen vorbehalten

Herausgeber und Copyright © 05/2014

König Komfort- und Rennsitze GmbH

Steinbeisstraße 5, 74360 Ilsfeld

Fon: +49 (0) 70 62-9 73 08-10, Fax: +49 (0) 70 62-6 44 05

info@koenig-sitze.de, www.koenig-sitze.de

